

MasterLED Twinda Kerti oldalfalra helyezhető lámpa

Termékleírás

Bemeneti feszültség:	220-240V AC 50 / 60Hz
Anyaga:	Alumínium + PMMA
Sugárszög :	90°
Fényforrás:	LED SMD 7,5W
Fényszín:	4000K (semleges fehér)
Fényerő:	720lm
Ellenállási osztály:	IP54
A mozgó alkatrész elfordulási szöge:	350 °
Élettartam:	30.000h
Be/kikapcsolási ciklusok száma :	15.000x
Bekapcsolási idő:	<1s
Méretek:	220x65x91 mm
Szín:	RAL 7016



Figyelem!

A lámpa használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a termékleírást, a termék és az Ön biztonsága érdekében.

Megjegyzés:

A termék felületének megóvása érdekében szállítás és a tárolás során óvatosan kezelje a csomagot. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a csomagra. Ne hagyja, hogy a termék felülete súrlódásba kerüljön más rongáló tárgyakkal, és ne essen a padlóra. **Győződjön meg arról, hogy a szerelvény biztonságosan rögzítve van. Az összes vezeték csatlakozását szigetelésvédelemmel kell ellátni.**

Vigyázat:

A készüléket nagyfeszültségű áram alatt működik. Telepítés előtt kapcsolja le az áramellátást, ellenkező esetben a termék áramütést okozhat.

Telepítés:

A terméket csak és kizárólag szakképzett villanszerelő telepítheti és üzemelheti be!

Figyelem áramütés veszély!

Az áramütés elkerülése érdekében a telepítés előtt kapcsolja le az áramot, és várjon egy kicsit. A telepítés során ügyeljen arra, hogy ne legyen nedves vagy zsíros a keze. A legmagasabb szintű biztonságot az elektromos eszközökkel végzett munka során a gumikesztyű használata biztosítja.



Forgalmazó:
Ledmaster
Trog Kft.
6724 Szeged, Kenyérgyári út 15.
+36 70 432-8925
+36 70 432 8927
info@ledmaster.hu