

MasterLED Galaxis Taurus 33 W-os, 40x6 cm fekete LED távirányítós mennyezeti lámpa

TERMÉKLEÍRÁS

Bemeneti áram:	165-240V AC 50/60 Hz
Teljesítmény:	33W (4000K) / 16W (3000K/6500K)
Fényforrás:	250x LED SMD 2835
Fényerő:	110lm/W (LED-ből) Fényhőmérséklet
CCT:	állítható 3000K -6500K
Tompítás:	Igen, fokozatos 1%-100%
Vezérlési mód:	RF 2.4G távirányító 4 zónás
CRI (Ra):	>80
Fényeloszlási szög:	320°
Alapszélesség :	420 x 80 x 40 mm
Lámpa méretei:	Ø400 x 60 mm
Távirányító méretei:	141 x 45 x 13 mm
Ellenállási osztály:	IP20, IK03, I osztály
Anyaga:	Acél (alap) + Alumínium + Műanyag (burkolat)
Szín:	Fekete (RAL 9017)
Távirányító tápegysége:	2x AAA 1,5V (nem tartalmazza)



Megjegyzés:

A termék felületének megóvása érdekében szállítás és a tárolás során óvatosan kezelje a csomagot. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a csomagra. Ne hagyja, hogy a termék felülete súrlódásba kerüljön más rongáló tárgyakkal, és ne essen a padlóra. **Győződjön meg arról, hogy a szerelvény biztonságosan rögzítve van. Az összes vezeték csatlakozását szigetelésvédelemmel kell ellátni.**

Vigyázat:

A készüléket nagyfeszültségű áram alatt működik. Telepítés előtt kapcsolja le az áramellátást, ellenkező esetben a termék áramütést okozhat.

Telepítés:

A terméket csak és kizárólag szakképzett villanyszerelő telepítheti és üzemelheti be! A lámpatest felszereléséhez szükséges csavarok és tiplik tartozék.

Figyelem áramütés veszély!

Az áramütés elkerülése érdekében a telepítés előtt kapcsolja le az áramot, és várjon egy kicsit. A telepítés során ügyeljen arra, hogy ne legyen nedves vagy zsíros a keze. A legmagasabb szintű biztonságot az elektromos eszközökkel végzett munka során a gumikesztyű használata biztosítja.



Forgalmazó:
Ledmaster
Trog Kft.
6724 Szege, Kenyérgyári út 15.
+36 70 432-8925
+36 70 432 8927
info@ledmaster.hu