

MasterLED Galaxis Orion 72 W-os, 56x37 cm fehér LED távirányítós mennyezeti lámpa

TERMÉKLEÍRÁS

| | |
|-------------------------|--|
| Bemeneti áram: | 165-240V AC 50/60 Hz |
| Teljesítmény: | 72W (4000K) / 36W (3000K/6500K) |
| Fényforrás: | 580x LED SMD 2835 |
| Fényerő: (CCT3): | 110lm/W (LED-ből) Fényhőmérséklet állítható 00K -6500K) |
| Tompítás: | Igen, fokozatos 1%-100% |
| Vezérlési mód: | RF 2.4G távirányító 4 zónás |
| CRI (Ra): | >80 |
| Fényeloszlási szög: | 320° |
| Alapszélesség: | 170 x 90 x 40 mm |
| Lámpa méretei: | 560 x 370 x 80 mm |
| Távirányító méretei: | 141 x 45 x 13 mm |
| Ellenállási osztály: | IP20, IK03, I osztály |
| Anyaga: | Acél (alap) + Alumínium + Műanyag (burkolat) |
| Szín: | Fehér (RAL 9018) |
| Távirányító tápegysége: | 2x AAA 1,5V (nem tartozék) |



Megjegyzés:

A termék felületének megóvása érdekében szállítás és a tárolás során óvatosan kezelje a csomagot. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a csomagra. Ne hagyja, hogy a termék felülete súrlódásba kerüljön más rongáló tárgyakkal, és ne essen a padlóra. **Győződjön meg arról, hogy a szerelvény biztonságosan rögzítve van. Az összes vezeték csatlakozását szigetelésvédelemmel kell ellátni.**

Vigyázat:

A készüléket nagyfeszültségű áram alatt működik. Telepítés előtt kapcsolja le az áramellátást, ellenkező esetben a termék áramütést okozhat.

Telepítés:

A terméket csak és kizárólag szakképzett villanyszerelő telepítheti és üzemelheti be! A lámpatest felszereléséhez szükséges csavarok és tiplik tartozék.

Figyelem áramütés veszély!

Az áramütés elkerülése érdekében a telepítés előtt kapcsolja le az áramot, és várjon egy kicsit. A telepítés során ügyeljen arra, hogy ne legyen nedves vagy zsíros a keze. A legmagasabb szintű biztonságot az elektromos eszközökkel végzett munka során a gumikesztyű használata biztosítja.



Forgalmazó:
Ledmaster
Trog Kft.
6724 Szeged, Kenyérgyári út 15.
+36 70 432-8925
+36 70 432 8927
info@ledmaster.hu