

MasterLED High Bay ø280x97,5 mm 150 W-os csarnokvilágító lámpa

Termékleírás

Bemeneti áram:	190-260V AC 50/60Hz
Teljesítmény:	150W
PF: >	0,95
Tápegység típusa:	DOB
Fényforrás:	288 x Epistar SMD LED 2835
Fényerő:	16500lm (110lm/W)
Fényhőmérséklet(CCT):	5000K
Ra:	>70
Sugárszög :	90°
Szabályozhatóság:	Igen, Triac
lámpa élettartama:	50 000 óra
Be- /kikapcsolási ciklusok száma:	15 000x
Anyaga:	Alumínium + PC (ernyő)
Termék méretei:	Ø 280 x 96,5 [mm]
Energiaosztály:	E
Ellenállási osztály:	IP65 IK08
Elektromos védelmi osztály:	I
Üzemi hőmérséklet:	-35°C~+35°C
Rögzítés módja:	Horog



Figyelem!

A lámpa használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a termékleírást, a termék és az Ön biztonsága érdekében.

Megjegyzés:

A termék felületének megóvása érdekében szállítás és a tárolás során óvatosan kezelje a csomagot. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a csomagra. Ne hagyja, hogy a termék felülete súrlódásba kerüljön más rongáló tárgyakkal, és ne essen a padlóra. **Győződjön meg arról, hogy a szerelvény biztonságosan rögzítve van. Az összes vezeték csatlakozását szigetelésvédelemmel kell ellátni.**

Vigyázat:

A készüléket nagyfeszültségű áram alatt működik. Telepítés előtt kapcsolja le az áramellátást, ellenkező esetben a termék áramütést okozhat.

Telepítés:

A terméket csak és kizárólag szakképzett villanszerelő telepítheti és üzemelheti be!

Figyelem áramütés veszély!

Az áramütés elkerülése érdekében a telepítés előtt kapcsolja le az áramot, és várjon egy kicsit. A telepítés során ügyeljen arra, hogy ne legyen nedves vagy zsíros a keze. A legmagasabb szintű biztonságot az elektromos eszközökkel végzett munka során a gumikesztyű használata biztosítja.



Forgalmazó:
Ledmaster
Trog Kft.
6724 Szeged, Kenyérgyári út 15.
+36 70 432-8925
+36 70 432 8927
info@ledmaster.hu