

MasterLED Girlanda LED 20 m hosszúságú 20x E27-es foglalatot tartalmazó sorolható fényfüzér

Termékleírás

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Bemeneti feszültség: | AC 220-240V 50 / 60Hz |
| Sorozatban megengedett hossz: | max. 200 m vagy max. 700W |
| Fényforrás: | 20x LED E27 ST14 (nem tartozék) |
| Teljes hossz: | 20 [m] |
| Tápkábel hossza: | 20 [cm] |
| Izzók közötti távolság: | 100 [cm] |
| Távolság a csatlakozótól az izzóig: | 50 [cm] |
| Kábel típusa: | H05RN-F 2x1mm |
| Ellenállási osztály: | IP44 |
| Szín: | Fekete |
| Üzemi hőmérséklet: | -20 ° ~ + 60 ° C |



Figyelem!

A lámpa használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a termékleírást, a termék és az Ön biztonsága érdekében.

Megjegyzés:

A termék felületének megóvása érdekében szállítás és a tárolás során óvatosan kezelje a csomagot. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a csomagra. Ne hagyja, hogy a termék felülete súrlódásba kerüljön más rongáló tárgyakkal, és ne essen a padlóra. **Győződjön meg arról, hogy a szerelvény biztonságosan rögzítve van. Az összes vezeték csatlakozását szigetelésvédelemmel kell ellátni.**

Vigyázat:

A készüléket nagyfeszültségű áram alatt működik. Telepítés előtt kapcsolja le az áramellátást, ellenkező esetben a termék áramütést okozhat.

Telepítés:

A terméket csak és kizárólag szakképzett villanszerelő telepítheti és üzemelheti be!

Figyelem áramütés veszély!

Az áramütés elkerülése érdekében a telepítés előtt kapcsolja le az áramot, és várjon egy kicsit. A telepítés során ügyeljen arra, hogy ne legyen nedves vagy zsíros a keze. A legmagasabb szintű biztonságot az elektromos eszközökkel végzett munka során a gumikesztyű használata biztosítja.



Forgalmazó:
Ledmaster
Trog Kft.
6724 Szeged, Kenyérgyári út 15.
+36 70 432-8925
+36 70 432 8927
info@ledmaster.hu