

MasterLED Girlanda napelemes 40 LED-es, 785 cm hosszúságú fényfüzér Termékleírás

Alkonyatérzékelő:	Igen
Fényszín:	3000K (meleg fehér)
Panel:	2V 0,14W
Akkumulátor:	1,2V 600 mAh
Teljesítmény:	1,44W
Fényforrás:	40x LED DIP
Fényerő:	kb. 60lm
Sugárszög:	360°
Teljes hossz:	785 [cm]
Kábelhossz:	200 [cm]
Izzók közötti távolság:	15 [cm]
Izzó mérete:	80 x 20 [mm]
Ellenállási osztály:	IP44
Szín:	Fekete vezeték + átlátszó izzók
Üzemi hőmérséklet:	-20°~+60°C
Ház anyaga:	PVC
Töltési idő teljes napon:	kb 6-8 óra
Üzemidő:	kb 8 óra

A termék szürkület észlelésekor 100%-os fényerőre világít.



Figyelem!

A lámpa használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a termékleírást, a termék és az Ön biztonsága érdekében.

Megjegyzés:

A termék felületének megóvása érdekében szállítás és a tárolás során óvatosan kezelje a csomagot. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a csomagra. Ne hagyja, hogy a termék felülete súrlódásba kerüljön más rongáló tárgyakkal, és ne essen a padlóra. **Győződjön meg arról, hogy a napelemeket kellő mennyiségű napfény éri.**

Telepítés:

A napelemes világítás-rendszereket érdemes olyan területre telepíteni, ahol a napelemeket kellő mennyiségű napfény éri, így érhető el a maximális fénykibocsátás. A napelemeket rendszeresen ellenőrizni kell és takarítani. A napelem felületét tilos vegyszeres tisztítószerrel takarítani, mivel a savas-maró hatású vegyszerek károsíthatják a napelem felületét, mely garanciavesztéssel jár.



Forgalmazó:
Ledmaster
Trog Kft.
6724 Szeged, Kenyérgyári út 15.
+36 70 432-8925
+36 70 432 8927
info@ledmaster.hu